

2021年7月

お客さま各位

鍋屋バイテック会社
カスタマーサクセス部



“ジョーマックス”シリーズ 一部廃止のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のことと存じお慶び申しあげます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげます。

フレキシブルカップリング-ジョーマックスシリーズの一部商品の販売を終了いたします。
廃止する各品番に関しましては、別紙をご参照ください。なお、別紙以外の品番につきましては、従来どおり販売いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

敬具

記

【廃止品】

品番：L-S, L-U, L-B, SS-S, SS-U, SS-B

廃止前

品番	標準軸穴径																			下穴径								
	D ₁ ・D ₂		5	6	8	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28		30	32	35	38	40	42	45	48
	5	6																										
L035	●	●	●																									-
L050				▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽																		6.2
L070					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽															6.2
L075								▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽													6.2
L090													▽	▽	▽	▽	▽	▽										6.2
L095													▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽									11.5
L099														▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽								11.5
L100														▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽							11.5
L110																				▽	▽	▽	■	▽	■			15.5
L150																					▽	▽	■	▽	■	▽	■	15.5
SS075									▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽													6.2
SS095													▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽									11.5
SS100														▽	▽	▽	▽	▽	▽									11.5
SS110																				▽	▽	▽	■	▽	■			15.5
SS150																					▽	▽	■	▽	■	▽	■	15.5

- ：軸穴（寸法許容差H7）+キーなし
- ▽：軸穴（寸法許容差H7）+新JIS平行キー
- ▼：軸穴（寸法許容差H7）+新JIS平行キー、および、軸穴（寸法許容差G7）+新JIS平行キー
- ：軸穴（寸法許容差H7）+新JIS平行キー、および、軸穴（寸法許容差F7）+新JIS平行キー

廃止後

品番	標準軸穴径																下穴径									
	D ₁ ・D ₂																									
	5	6	8	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	
L035	■	■	■																							-
L050				▽	▽	▽	▽	▽	▽																	-
L070					▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽														-
L075							▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽													-
L090											▽	▽	▽	▽	■	▽										-
L095											▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽									-
L099													■	■	■	■	■	■	■							-
L100													■	■	■	■	■	■	■							-
L110																			■	■	■	■	■	■	■	-
L150																				■	■	■	■	■	■	-
SS075							■	▽	■	■	▽	■	■	■												-
SS095											■	■	▽	■	■	■	■	■								-
SS100													■	■	■	■	■	■	■							-
SS110																			■	■	■	■	■	■	■	-
SS150																				■	■	■	■	■	■	-

▽：軸穴（寸法許容差H7）+新JIS平行キー

※グレーの網掛け部分は廃止された標準軸穴径です。

※グレーの網掛けに「▽」は寸法許容差G7が廃止された標準軸穴径です。

品番：LS, LSS

廃止前

品番	標準軸穴径														
	D ₁ ・D ₂														
	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48
LS090	▽	▼	▽	▽	▼	▽									
LS095	▽	▼	▽	▽	▼	▽	▼								
LS099			▽	▽	▼	▽	▼	▽							
LS100			▽	▽	▼	▽	▼	▽	▽						
LS110									▽	▽	▽	■	▽	■	
LS150									▽	▽	■	▽	■	▽	■
LSS095	▽	▼	▽	▽	▼	▽	▼								
LSS100			▽	▽	▼	▽	▼	▽	▽						
LSS110									▽	▽	▽	■	▽	■	
LSS150									▽	▽	■	▽	■	▽	■

▽：軸穴（寸法許容差H7）+新JIS平行キー

▼：軸穴（寸法許容差H7）+新JIS平行キー、および、軸穴（寸法許容差G7）

■：軸穴（寸法許容差H7）+新JIS平行キー、および、軸穴（寸法許容差F7）

廃止後

品番	標準軸穴径														
	D ₁ ・D ₂														
	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48
LS090	▽	▽	▽	▽		▽									
LS095	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽								
LS099															
LS100															
LS110															
LS150															
LSS095			▽												
LSS100															
LSS110															
LSS150															

▽：軸穴（寸法許容差H7）+新JIS平行キー

※グレーの網掛け部分が廃止された標準軸穴径です。

※グレーの網掛けに「▽」は寸法許容差G7が廃止された標準軸穴径です。

品名：ジョーマックス用スパイダ

品名	品番
ジョーマックス用スパイダ	L035-S -SPDR L099/L100/SS100-B -SPDR L099/L100/SS100-S -SPDR L099/L100/SS100-U -SPDR L110-B/SS110-B -SPDR L110-S/SS110-S -SPDR L110-U/SS110-U -SPDR L150-B/SS150-B -SPDR L150-S/SS150-S -SPDR L150-U/SS150-U -SPDR LS099/LS100/LSS100 -SPDRSET LS110/LSS110 -SPDRSET LS150/LSS150 -SPDRSET

【廃止時期】

2021年9月30日(木)のご注文分をもちまして、販売を終了いたします。

本廃止に関連する返品・交換はいたしかねますことをご了承ください。

何卒、ご理解の上、今後とも当社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

以上