




# SNFX-TBZ ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト



## ● 材質・仕上げ

SNFX-TBZ		RoHS
本体	スチール 黒色三価クロメート処理	
強度区分	4.8相当	

● ヘクサロビュラ穴<sup>\*1</sup>は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。

● 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

\*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

## ● 用途

ねじ頭部の破損防止  
確実な締めつけ

品番  1	M(並目)		L  2													単位:mm 1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ		5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
<b>SNFX-M3-TBZ</b>	M3	0.5	5	6	8	10	12					6	1.75	10	0.32 - 0.60	20
<b>SNFX-M4-TBZ</b>	M4	0.7			8	10	12					8	2.3	20	0.90 - 1.2	20
<b>SNFX-M5-TBZ</b>	M5	0.8				10	12					10	2.8	25	1.9 - 2.2	20
<b>SNFX-M6-TBZ</b>	M6	1				10	12	20	25	30	35	12	3.4	30	2.5 - 7.5	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

**SKX** ヘクサロビュラレンチ



**SKX-N** 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ



**SKXB** ヘクサロビュラショートビット



**SRD** マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SNFX-M6-20-TBZ**

 1

 2

 1

**1** バラ売り  
対応可・別料金

**2** クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応可・別料金

**3** ねじカット  
対応可・別料金

**4** ゆるみ止め  
対応可・別料金

**5** 脱落防止加工  
対応不可