




# SNZ2-TBZ 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種)

Q 微細



## ● 材質・仕上げ



### SNZ2-TBZ

本体

ステンレス

黒色三価クロメート処理



- 精密機器用の微細ねじ(0番2種)。

- M1.4~M2.6。

- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

## ● 用途

機器・装置のコンパクト化

小型精密機器

単位:mm

品番	M(並目)		L											D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ		2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.5						
<b>SNZ2-M1.4-TBZ</b>	M1.4	0.3		2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.5	0.5	0		0.07	0.03 - 0.1	50
<b>SNZ2-M1.6-TBZ</b>	M1.6	0.35		2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.8	0.55	0		0.11	0.04 - 0.12	50
<b>SNZ2-M1.7-TBZ</b>	M1.7	0.35		2	2.5	3		4		6	8	10	3.0	0.5	0		0.14	0.05 - 0.14	50
<b>SNZ2-M2-TBZ</b>	M2	0.4	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	3.5	0.6	0		0.22	0.06 - 0.21	50
<b>SNZ2-M2.5-TBZ</b>	M2.5	0.45			3		4	5	6	8		4.3	0.9	0		0.46	0.16 - 0.3	50	
<b>SNZ2-M2.6-TBZ</b>	M2.6	0.45		2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	4.5	0.8	0		0.53	0.16 - 0.39	50	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNZ2-M2-3-TBZ

1

2

1

1 バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

2 ねじカット

対応不可

3 ゆるみ止め

対応可・別料金

4 脱落防止加工

対応不可