


SNZ2-TZB 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ (0番2種)

微細



● 材質・仕上げ

**SNZ2-TZB**

本体

 スティール
 三価クロメート処理


- 精密機器用の微細ねじ (0番2種)。
- M1.4～M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

● 用途

 機器・装置のコンパクト化
 小型精密機器

単位: mm

品番	M (並目)		L											D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ		2	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14						
SNZ2-M1.4-TZB	M1.4	0.3		2		3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.5	0.5	0	0.07	0.03 - 0.1	50
SNZ2-M1.6-TZB	M1.6	0.35		2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.8	0.55	0	0.11	0.04 - 0.12	50
SNZ2-M1.7-TZB	M1.7	0.35		2	2.5	3		4	5	6	8	10	12	3.0	0.5	0	0.14	0.05 - 0.14	50
SNZ2-M2-TZB	M2	0.4	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	3.5	0.6	0	0.22	0.06 - 0.21	50
SNZ2-M2.5-TZB	M2.5	0.45				3		4	5	6	8			4.3	0.9	0	0.46	0.16 - 0.3	50
SNZ2-M2.6-TZB	M2.6	0.45			2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	4.5	0.8	0	0.53	0.16 - 0.39	50

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZ2-M2-3-TZB

バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金

脱着防止加工

対応不可