

● 材質・仕上げ RoHS

	UZAF-AL-SW	UZAF-BK-SW
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ*1	ナイロン6(ライトグレー)	ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

\*1: 非常停止ボタンなしの商品のみ

● 関連商品

接続用のコネクタつきケーブル  
**USCA-M12-12** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**UZAF-200-B0-EM-AL-SW**



**UZAF-200-B0-EM-AL-SW-P**



ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。

- スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
- LED(2色：赤・緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。



- 付属のスイッチ用キャップ(3色：赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。



- スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。商品記号により選択できます。

商品記号	スイッチ	非常停止ボタン	LED
<b>B0-EM</b>	なし	あり	なし
<b>B1</b>	1個	なし	あり
<b>B1-EM</b>	1個	あり	あり
<b>B2</b>	2個	なし	あり
<b>B2-EM</b>	2個	あり	あり

- 商品記号により、パイプの表面処理が選択できます。

商品記号	パイプ
<b>AL</b>	アルマイト処理(シルバー)
<b>BK</b>	静電塗装(つや消し黒)

- 接続にはコネクタつきケーブル **USCA-M12-12** () を使用してください。


- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。




●仕様

非常停止ボタン	接触形式	b接点(双極単投形)	
	動作形式	オルタネート	
	定格使用電圧	最大DC30V	
	定格使用電流	最大1.5A	
スイッチ1	参考寿命	10万回	
	接触形式	c接点(単極双投形)	
	動作形式	モーメンタリ	
	定格使用電圧	最大DC30V	
LED	定格使用電流	最大1.5A	
	参考寿命	100万回	
	色	赤・緑	
	動作電圧	DC24V ± 15%	
スイッチ2	消費電流	10mA	
	接触形式	a接点(単極単投形)	
	動作形式	モーメンタリ	
	定格使用電圧	最大DC30V	
接続部	定格使用電流	最大1.5A	
	参考寿命	100万回	
	コネクタ	M12 Aコード 12極 オス	
	使用温度範囲	-25℃~55℃	
その他	IP保護等級	非常停止ボタンなし	IP67
		非常停止ボタンあり	IP54
	認証	CEマーキング	


● 非常停止ボタン回路図




● スイッチ1回路図




● LED回路図



● スイッチ2回路図



● コネクタピン配列



単位：mm

品番	L1	D	H	h	L	L2	Lf	M	スイッチ	非常停止ボタン	LED	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービスねじサイズ
<b>UZAF-200-B0-EM-SW</b>	200	27	68	51	217	183	15	M8	なし	あり	なし	1000	366	M8×16
<b>UZAF-200-B1-SW</b>	200	27	68	51	217	183	15	M8	1個	なし	あり	1000	350	M8×16
<b>UZAF-200-B1-EM-SW</b>	200	27	68	51	217	183	15	M8	1個	あり	あり	1000	380	M8×16
<b>UZAF-200-B2-SW</b>	200	27	68	51	217	183	15	M8	2個	なし	あり	1000	361	M8×16
<b>UZAF-200-B2-EM-SW</b>	200	27	68	51	217	183	15	M8	2個	あり	あり	1000	391	M8×16
<b>UZAF-300-B0-EM-SW</b>	300	27	68	51	317	283	15	M8	なし	あり	なし	1000	432	M8×16
<b>UZAF-300-B1-SW</b>	300	27	68	51	317	283	15	M8	1個	なし	あり	1000	416	M8×16
<b>UZAF-300-B1-EM-SW</b>	300	27	68	51	317	283	15	M8	1個	あり	あり	1000	446	M8×16
<b>UZAF-300-B2-SW</b>	300	27	68	51	317	283	15	M8	2個	なし	あり	1000	430	M8×16
<b>UZAF-300-B2-EM-SW</b>	300	27	68	51	317	283	15	M8	2個	あり	あり	1000	460	M8×16

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。