




# SRGFS-ALK ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)

 ゆるみ止め  いたずら防止  SUS ステンレス



## ● 材質・仕上げ

SRGFS-ALK	
本体	SUSXM7
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A2-50相当

RoHS



- ナイロン溶着つきのファイブロブ穴付き皿ボルト。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット[SRGB]と専用マグネットドライバ[SRD]を組み合わせてご使用ください。

## ● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止  
屋外設備の盗難防止  
セキュリティー対策  
安全対策

単位:mm

品番①	M(並目) ねじの呼び		L②	D1	L1	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ							
SRGFS-M4-ALK	M4	0.7	10	16	20			1.03 - 1.78	10
SRGFS-M5-ALK	M5	0.8	10	16	25	40	SRD-6.35	1.73 - 5.27	10
SRGFS-M6-ALK	M6	1	12	16	20	30 40 50	SRG-6.35	3.04 - 9.63	10

● 1袋入り数未満でのご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

皿ねじ用の座金[SWAS-RW]があります。  
ます。



適用ビット[SRGB]があります。



専用マグネットドライバ[SRD]があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SRGFS-M5-16-ALK**

①

②

③

1 バラ売り  
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応可・別料金

ねじカット  
対応不可

ゆるみ止め  
対応不可

脱落防止加工  
対応不可